

排污许可证执行报告

(年报)

排污许可证编号：91320581608248311W001W

单位名称：创美工艺（常熟）有限公司

报告时段：2020 年

法定代表人（实际负责人）：大辻纯生

技术负责人：陈卫红

固定电话：0512-52686082

移动电话：13962390399

排污单位名称（盖章）

创美工艺
(常熟)有限公司

报告日期：2021 年 01 月 12 日



承诺书

苏州市生态环境局：

创美工艺（常熟）有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：

法定代表人：

日期：



(盖章)



(签字)

一、排污许可执行情况汇总表

表 1-1 排污许可执行情况汇总表

项目	内容		报告周期内执行情况	原因分析
排污单位基本情况	(一) 排污单位基本信息	单位名称	否	
		注册地址	否	
		邮政编码	否	
		生产经营场所地址	否	
		行业类别	否	
		生产经营场所中心经度	否	
		生产经营场所中心纬度	否	
		组织机构代码	否	
		统一社会信用代码	否	
		技术负责人	否	
		联系电话	否	
		所在地是否属于重点区域	否	
		主要污染物类别	否	
		主要污染物种类	否	

			大气污染物排放方式		否	
			废水污染物排放规律		否	
			大气污染物排放执行标准名称		否	
			水污染物排放执行标准名称		否	
			设计生产能力		否	
	(二) 产 排污环 节、污 染物及污 染治理设施	废气	TA001-除尘 系统	污染物种类	否	
				污染治理设施工艺	否	
				排放形式	否	
				排放口位置	否	
			TA002-有机 废气收集治 理系统	污染物种类	否	
				污染治理设施工艺	否	
				排放形式	否	
				排放口位置	否	
			TA003-除尘 系统	污染物种类	否	
				污染治理设施工艺	否	
				排放形式	否	
				排放口位置	否	
			TA004-除尘 系统	污染物种类	否	
				污染治理设施工艺	否	

				排放形式	否	
				排放口位置	否	
			TA005-活性炭和水喷淋	污染物种类	否	
				污染治理设施工艺	否	
				排放形式	否	
				排放口位置	否	
			TA006-活性炭吸附	污染物种类	否	
				污染治理设施工艺	否	
				排放形式	否	
				排放口位置	否	
			TA007-催化燃烧	污染物种类	否	
				污染治理设施工艺	否	
				排放形式	否	
				排放口位置	否	
			TA008-催化燃烧	污染物种类	否	
				污染治理设施工艺	否	
				排放形式	否	
				排放口位置	否	
		废水	TW001-生活污水处理设	污染物种类	否	

			施, 综合废水处理设施	污染治理设施工艺	否	
				排放形式	否	
				排放口位置	否	
			TW002-排污单位综合污水处理站	污染物种类	否	
				污染治理设施工艺	否	
				排放形式	否	
				排放口位置	否	
环境管理要求	自行监测要求	DW001				
		氨氮（NH3-N）	监测设施	是	CE-1302	
			自动监测设施安装位置	是	自动监测房	
		总磷（以 P 计）	监测设施	是	CE-1203	
			自动监测设施安装位置	是	自动监测房	
		pH 值	监测设施	是	PC-1000	
			自动监测设施安装位置	是	自动监测房	
		化学需氧量	监测设施	否		
			自动监测设施安装位置	否		

注：对于选择“变化”的，应在“原因分析”中详细说明。

二、企业基本信息

表 2-1 排污单位基本信息（金属结构制造+汽车零部件及配件制造）

序号	记录内容	生产单元	名称	数量或内容	计量单位	备注
1	主要原料用量	冲压件、模具、送料搬运设备生产单元	钢材	4620.307	t	
			镀锌钢板	3037.083	t	
			不锈钢铁	155.625	t	
			冷轧钢	303.805	t	
			不锈钢	246.53	t	
			铝材	7.491	t	
			热轧钢	894.922	t	
		涂装				
		钢制地板 240 万套	木材	515747	其它	
		钣金件 100 万件生产单元	钢材	25975.711	t	
		预处理				
2	主要辅料用量	冲压件、模具、送料搬运设备生产单元	气缸	238	其它	
			水溶性切削油	354	kg	
			攻丝油	3214	kg	
			托盘	18709	其它	
			不锈钢油	1214	kg	
			速干油	622	kg	

			油品	6636	kg	
			纸板	569506	其它	
			润滑油	772	kg	
			纸箱	128324	其它	
			尼龙袋、薄膜	3973844	其它	
			清洗剂 MD-100	16400	kg	
			除油剂	11660	kg	
			硅烷	425	kg	
			氩气	870	其它	
			酒精	1259	其它	
			液氧	2087	kg	
			机械油	772	kg	
			水基型线切割 工作液	33	kg	
		涂装	脱漆剂	2550	kg	
			粉末涂料	5555	kg	
			除油剂	7500	kg	
			水幕帘处理剂 AB 剂	4875	kg	
			涂料	5705	kg	
			静电稀释剂	4952	kg	

			酒精		51	其它	
		钢制地板 240 万套	尼龙袋、薄膜		177030	其它	
			水性油墨		20	kg	
			胶水		96590	kg	
		钣金件 100 万件生产单元	氩气		996	其它	
			三元气		9	其它	
			液氮		109638	其它	
			液氧		6493	其它	
		预处理					
	3 能源消耗	冲压件、模具、送料搬运设备生产单元	天然气	用量	27010	m ³	
				硫分	0.02	%	
				灰分		%	
				挥发分		%	
				热值		MJ/kg	
			用电量		3127776	KWh	
			蒸汽消耗量		815	t	
		涂装	天然气	用量	75297.77	m ³	
				硫分	0.02	%	
				灰分		%	

				挥发分		%	
				热值		MJ/kg	
			用电量		360391	KWh	
			蒸汽消耗量		554	t	
		钢制地板 240 万套	天然气	用量		t	
				硫分		%	
				灰分		%	
				挥发分		%	
				热值		MJ/kg	
			用电量		368311	KWh	
			蒸汽消耗量			MJ	
		钣金件 100 万件生产单元	天然气	用量		t	
				硫分		%	
				灰分		%	
				挥发分		%	
				热值		MJ/kg	
			用电量		265364	KWh	
			蒸汽消耗量			MJ	
		预处理	天然气	用量		t	

				硫分		%	
				灰分		%	
				挥发分		%	
				热值		MJ/kg	
			用电量			KWh	
			蒸汽消耗量			MJ	
4	生产规模	冲压件、模具、送料搬运设备生产单元	冲压件		1000	其它	万套
			冲压模具		100	其它	套
		涂装	汽车零部件及配件		550	其它	万套
		钢制地板 240 万套	钢制地板		240	其它	万套
		钣金件 100 万件生产单元	钣金件		100	其它	万套
		预处理					
5	运行时间和生产负荷	冲压件、模具、送料搬运设备生产单元	正常运行时间		2400	h	
			非正常运行时间			h	
			停产时间			h	
			生产负荷		80	%	
		涂装	正常运行时间		1800	h	
			非正常运行时间			h	
			停产时间			h	

		钢制地板 240 万套	生产负荷	55	%	
			正常运行时间	1800	h	
			非正常运行时间		h	
			停产时间		h	
			生产负荷	80	%	
		钣金件 100 万件生产单元	正常运行时间	1800	h	
			非正常运行时间		h	
			停产时间		h	
			生产负荷	80	%	
		预处理	正常运行时间		h	
			非正常运行时间		h	
			停产时间		h	
			生产负荷		%	
6	主要产品产量	冲压件、模具、送料搬运设备生产单元	冲压件	85284912	其它	
			冲压送料搬运设备			
			冲压模具	781.3	其它	
		涂装	汽车零部件及配件	603386	其它	
		钢制地板 240 万套	钢制地板	1026468	其它	
		钣金件 100 万件生产单元	钣金件	2398882	其它	

		预处理	汽车零部件及 配件			
7	取排水	冲压件、模具、送 料搬运设备生产单 元	工业新鲜水	15353	t	
			回用水	4991	t	
			生活用水	1440	t	
			废水排放量	6417	t	
		涂装	工业新鲜水	9105	t	
			回用水	4690	t	
			生活用水	181	t	
			废水排放量	7812	t	
		钢制地板 240 万套	工业新鲜水		t	
			回用水		t	
			生活用水	90.8	t	
			废水排放量	55	t	
		钣金件 100 万件生 产单元	工业新鲜水		t	
			回用水		t	
			生活用水	126	t	
			废水排放量	82	t	
		预处理	工业新鲜水		t	
			回用水		t	

			生活用水		t	
			废水排放量		t	
8	污染治理设施计划投资情况	全厂	治理设施编号			
			治理设施类型			
			开工时间			
			建设投产时间			
			计划总投资		万元	
			报告周期内累计完成投资		万元	

表 2-2 燃料分析表

序号	生产单元	工艺名称	类型	参数	单位	值
----	------	------	----	----	----	---

三、污染防治设施运行情况

（一）污染治理设施正常运转信息

废水污染治理设施正常运转情况表

序号	设施名称	设施编号	参数	数量	单位	备注
1	生活污水处理设施, 综合废水处理设施	TW001	废水防治设施运行时间	1283	h	
			污水处理量	6554	t	
			污水回用量	0	t	
			污水排放量	6554	t	
			耗电量	10264	KWh	

			药剂使用量	0	kg	
			污染物处理效率	90	%	
			运行费用	3	万元	
2	排污单位综合污水处理站	TW002	废水防治设施运行时间	1562	h	
			污水处理量	7812	t	
			污水回用量	0	t	
			污水排放量	7812	t	
			耗电量	15620	KWh	
			药剂使用量	100	kg	
			污染物处理效率	90	%	
			运行费用	4	万元	

废气污染治理设施正常运转情况表

序号	设施名称	设施编号	设施类型	参数	数量	单位	备注
1	除尘系统	TA001	除尘设施	除尘设施运行时间	1800	h	
				平均除尘效率	99	%	
				粉煤灰产生量	0.1	t	
				布袋除尘器清灰周期及换袋情况	54	其它,	
				运行费用	7	万元	
2	有机废气收集治理系统	TA002	除 VOCs 设施	运行时间	1800	h	
				运行费用	2	万元	

				去除效率	90	%	
				固废产生量	0.1	t	
3	除尘系统	TA003	除尘设施	除尘设施运行时间	1952	h	
				平均除尘效率	99	%	
				粉煤灰产生量	0.1	t	
				布袋除尘器清灰周期及换袋情况	88	其它,	
				运行费用	8	万元	
4	除尘系统	TA004	除尘设施	除尘设施运行时间	1952	h	
				平均除尘效率	99	%	
				粉煤灰产生量	0.05	t	
				布袋除尘器清灰周期及换袋情况	0	其它,	
				运行费用	5	万元	
5	活性炭和水喷淋	TA005	除 VOCs 设施	运行时间	1268	h	
				运行费用	1	万元	
				去除效率	90	%	
				固废产生量	0.01	t	
6	活性炭吸附	TA006	除 VOCs 设施	运行时间	1129	h	
				运行费用	7	万元	
				去除效率	90	%	

				固废产生量	4	t	
7	催化燃烧	TA007	除 VOCs 设施	运行时间	1129	h	
				运行费用	8	万元	
				去除效率	95	%	
				固废产生量	0	t	
8	催化燃烧	TA008	除 VOCs 设施	运行时间	704	h	
				运行费用	10.56	万元	
				去除效率	95	%	
				固废产生量	0.5	t	

（二）污染治理设施异常运转信息

表 3-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

(超标时段)		故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m3)		应对措施
开始时段-结束时段				污染因子	排放范围	

（三）结论

创美工艺（常熟）有限公司 2020 年全年污染防治设施均正常运转，全年排放均达标，无超标排放。

四、自行监测情况

（一）正常时段排放信息

表 4-1 有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

排放口 编号	污 染 物 种 类	监 测 设 施	许可排放浓度 限值 (mg/m3)	有效监测 数据（小 时值）数 量	监测结果（折标，小 时浓度）（mg/m3）			超标 数据 数量	超标 率 (%)	备 注
					最小 值	最大 值	平均 值			
DA001	颗粒物	手工	120	3	38.9	42.5	40.2	0	0	
DA002	非甲烷总烃	手工	120	3	3.56	4.07	3.77	0	0	
DA003	颗粒物	手工	120	3	48.3	51.9	29.8	0	0	
DA004	颗粒物	手工	120	3	41.6	45.7	42.4	0	0	
DA005	二氧化硫	手工	50	3	6	7	6.67	0	0	
	非甲烷总烃	手工	120	3	1.43	1.67	1.58	0	0	
	颗粒物	手工	20	3	2.28	2.6	2.39	0	0	
	氮氧化物	手工	300	3	11.5	12.7	12	0	0	
DA006	二甲苯	手工	12	3	/	6.79	3.58	0	0	
	非甲烷总烃	手工	60	3	3.67	4.16	3.89	0	0	
DA007	二氧化	手工	50	3	/	/	/	0	0	

	化硫									
	二甲苯	手工	12	3	4.29	9.43	6.08	0	0	
	氮氧化物	手工	300	3	5.3	5.9	5.6	0	0	
	颗粒物	手工	20	3	2.59	2.91	2.7	0	0	
	非甲烷总烃	手工	60	3	1.06	1.38	1.27	0	0	
DA008	颗粒物	手工	20	3	2.45	2.96	2.68	0	0	
	非甲烷总烃	手工	120	3	1.08	1.29	1.16	0	0	
	二氧化硫	手工	50	3	15.6	16.1	15.8	0	0	
	氮氧化物	手工	300	3	12	13.4	12.8	0	0	

表 4-2 有组织废气污染物排放速率监测数据统计表

排放口 编号	污染物种类	许可排放速率 (kg/h)	排放速率有效 监测数据数量	实际排放速率 (kg/h)			超标数 据数量	超标 率(%)	超标 原因
				最小 值	最大 值	平均 值			
DA001	颗粒物								

DA002	非甲烷总烃								
DA003	颗粒物								
DA004	颗粒物								
DA005	二氧化硫								
	非甲烷总烃								
	颗粒物								
	氮氧化物								
DA006	二甲苯								
	非甲烷总烃								
DA007	二氧化硫								
	二甲苯								
	氮氧化物								
	颗粒物								
	非甲烷总烃								
DA008	颗粒物								
	非甲烷总烃								
	二氧化硫								
	氮氧化物								

注：超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率，可不填

表 4-3 无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

序号	生产设施/ 无组织排 放编号	污染 物种 类	许可排放浓度限 值（mg/m3）	监测 点位/ 设施	监测 时间	浓度监测结果（折 标，小时浓度， mg/m3）	是否超 标及超 标原因
----	----------------------	---------------	---------------------	-----------------	----------	-------------------------------	-------------------

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填

表 4-4 废水污染物排放浓度监测数据统计表

排放 口编 号	污染物 种类	监 测 设 施	许可排放浓 度限值 （mg/L）	有效监测 数据（日 均值）数 量	浓度监测结果（日均浓 度, mg/L）			超 标 数 据 数 量	超 标 率	备 注
					最小 值	最大 值	平均值			
DW001	石油类	手工	20	1.0	0.24	0.24	0.24	0	0	
	pH 值	自动	6-9	12.0	7.09	7.16	7.13	0	0	
	化学需 氧量	自动	500	12.0	7.4	64.6	20.205	0	0	
	悬浮物	手工	400	1.0	4.0	4.0	4.0	0	0	
	总氮 （以 N 计）	手工	70	1.0	5.74	5.74	5.74	0	0	
	氨氮 （NH3- N）	自动	35	6.0	0.152	18.86	8.9	0	0	
	总磷 （以 P 计）	自动	8	6.0	0.074	0.882	0.369	0	0	

(二) 非正常时段排放信息

表 4-5 非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表

起止时间	排放口编号	污染物种类	许可排放浓度限值 (mg/m ³)	有效监测数据 (小时值) 数量	浓度监测结果 (折算, 小时浓度, mg/m ³)			超标数据数量	超标率 (%)	备注
					最小值	最大值	平均值			

表 4-6 非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表

起止时间	生产设施/无组织排放编号	监测时间	污染物种类	监测次数	许可排放浓度限值 (mg/m ³)	浓度监测结果 (折算, 小时浓度, mg/m ³)	是否超标及超标原因
------	--------------	------	-------	------	-------------------------------	---------------------------------------	-----------

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填

表 4-7 特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表

记录日期	排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值 (mg/m ³)	有效监测数据 (小时值) 数量	监测结果 (折算, 小时浓度, mg/m ³)			超标数据数量	超标率 (%)	备注
						最小值	最大值	平均值			

(三) 小结

创美工艺（常熟）有限公司 2020 年自行监测情况正常。

五、台账管理信息

(一) 台账管理情况表

表 5-1 信息公开情况报表

序号	记录内容	是否完整	说明
1	1、正常情况：污染防治责任设施运行信息按照设施类别分别记录设施的实际运行相关参数和维护记录。 2、异常情况：污染治理设施异常信息按工况记录，每工况期记录一次，内容应记录起止时段设施名称、编号、非正常起始时刻、非正常恢复时刻、污染物排放量、排放浓度、事件原因、是否报告、对应措施等。	是	

2	包括企业名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、统一社会信用代码、产品名称、生产工艺、生产规模、环保投资、排污权交易文件、环境影响评价审批意见及排污许可证编号等	是	
3	在特殊时段记录管理要求、执行情况、固体废物收集处置信息。根据环境管理要求和自行监测内容需求，自行补充记录。	是	
4	1、生产运行情况包括生产设施、公用单元和全厂运行情况；重点记录排污许可证中相关信息的实际情况及污染治理、排放相关的主要运行参数。2、正常工况各生产单元主要生产设施的累计生产时间、生产实际负荷，主要产品产量，原辅材料使用情况等记录	是	
5	建立污染治理设施运行管理监测记录，参照 HJ/T373、HJ 819 记录台账的形式和质量控制体系。	是	

(二) 小结

创美工艺（常熟）有限公司 2020 年全年台账均管理完善，无异常情况。

六、实际排放情况及达标判定分析

(一) 实际排放量信息

表 6-1 废气排放量表

排放口类型	排放口编码	排放口名称	污染物	许可排放量（吨）					实际排放量（吨）					备注
				1 季度	2 季度	3 季度	4 季度	年度合计	1 季度	2 季度	3 季度	4 季度	年度合计	
有组织废气主要排放口	DA006	静电涂装	二甲苯	-	-	-	-	1.125	0.0212	0.0022	0	0.0423	0.0657	
			非甲烷总烃	-	-	-	-	0.5677	0.0285	0.0458	0.0806	0.0561	0.211	

	DA007	静电涂装1	二氧化硫	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
			二甲苯	-	-	-	-	1.125	0.0012	0	0	0.0092	0.0104	
			氮氧化物	-	-	-	-	/	0.0093	0.0121	0.0185	0.0084	0.0483	
			颗粒物	-	-	-	-	/	0.0039	0.0045	0.0061	0.0032	0.0177	
			非甲烷总烃	-	-	-	-	0.5677	0.0017	0.0045	0.006	0.0063	0.0185	
其他合计			氮氧化物	-	-	-	-	/	0.0673	0.0741	0.0799	0.0469	0.2682	
			颗粒物	-	-	-	-	/	0.6705	0.7312	0.7215	0.4747	2.5979	
			二氧化硫	-	-	-	-	/	0.0285	0.0336	0.0266	0.0367	0.1254	
			二甲苯	-	-	-	-	/	0	0	0	0.0515	0.0515	
			非甲烷总烃	-	-	-	-	/	0.0072	0.0075	0.0135	0.0074	0.0356	
全厂合计			NOx	-	-	-	-	/	0.0766	0.0862	0.0984	0.0553	0.3165	
			SO2	-	-	-	-	/	0.0285	0.0336	0.0266	0.0367	0.1254	
			VOCs	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
			颗粒物	-	-	-	-	/	0.6744	0.7357	0.7276	0.4779	2.6156	

表 6-2 废水排放量表

排放口类型	排放方式	排放口编码	排放口名称	污染物	许可排放量（吨）					实际排放量（吨）					备注
					1季度	2季度	3季度	4季度	年度合计	1季度	2季度	3季度	4季度	年度合计	
主要排放口	间接排放	DW001	综合废水总排口	石油类	-	-	-	-	/	0.0008	0.0004	0.0021	0.002	0.0053	
				pH 值	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	
				化学需氧量	-	-	-	-	35.828	0.0391	0.1172	0.2092	0.1929	0.5584	
				悬浮物	-	-	-	-	/	0.1294	0.0228	0.1961	0.0231	0.3714	
				总氮（以 N 计）	-	-	-	-	0.9742	0.0296	0.0128	0.0237	0.021	0.0871	
				氨氮（NH3-N）	-	-	-	-	1.0042	0.0219	0.0131	0.0081	0.0064	0.0495	

				总磷 (以 P 计)	-	-	-	-	0.159	0.0017	0.0013	0.0014	0.0035	0.0079	
全厂间接排放合计				悬浮物	-	-	-	-	/	0.1294	0.0228	0.1961	0.0231	0.3714	
				石油类	-	-	-	-	/	0.0008	0.0004	0.0021	0.002	0.0053	
				化学需 氧量	-	-	-	-	35.828	0.0391	0.1172	0.2092	0.1929	0.5584	
				总氮 (以 N 计)	-	-	-	-	0.9742	0.0296	0.0128	0.0237	0.021	0.0871	
				总磷 (以 P 计)	-	-	-	-	0.159	0.0017	0.0013	0.0014	0.0035	0.0079	
				氨氮 (NH ₃ - N)	-	-	-	-	1.0042	0.0219	0.0131	0.0081	0.0064	0.0495	
				pH 值	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

（二）超标排放信息

表 6-3 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产 设施 编号	排 放 口 编 号	超 标 污 染 物 种 类	实际排放浓 度（折标， mg/m ³ ）	超标 原因 说明
------	----------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------------------	----------------

表 6-4 废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放 口编 号	超 标 污 染 物 种 类	实际排放浓度 （折标， mg/L）	超标 原因 说明
------	---------------	---------------------------------	-------------------------	----------------

（三）特殊时段废气污染物排放信息

表 6-5 特殊时段废气污染物实际排放量

重污染天气应急预案期间等特殊时段

日 期	废气 类型	排放口编号/ 设施编号	污染物 种类	许可日排放 量(kg)	实际日排放 量(kg)	是否超标及超 标原因	备注
--------	----------	----------------	-----------	----------------	----------------	---------------	----

冬防等特殊时段

月份	废气类型	排放口编号/设施编号	污染物种类	许可月排放量(t)	实际月排放量(t)	是否超标及超标原因	备注
----	------	------------	-------	-----------	-----------	-----------	----

(四) 结论

创美工艺（常熟）有限公司 2020 年全年污染防治设施均正常运转，全年排放均达标，无超标排放。

七、信息公开情况

(一) 信息公开情况报表

表 7-1 信息公开情况报表

序号	分类	许可证规定内容	实际情况	是否符合排污许可证要求	备注
1	公开方式	通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台 或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：（1）公告或者公开发行的信息专刊；（2）广播、电视等新闻媒体；（3）信息公开服务、监督热线电话；（4）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等产所或者设施；（5）其他便于公众及时、准确获得信息的方式。	符合要求	是	
	时间节点	1、环境保护主管部门发布排污许可证后九十日内发布信息公开。2、环境信息有新生成或者发生变更情形的，重点排污单位应当自环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。3、法律、法规另有规定的从其规定。	符合要求	是	
	公开内容	（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；（2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数据和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；（3）	符合要求	是	

		防止污染设施的建设和运行情况； （4）建设项目环境影响评价及其他 环境保护行政许可情况；（5）突发 环境事件应急预案；（6）其他应当 公开的环境信息。			
--	--	---	--	--	--

（二）小结

创美工艺（常熟）有限公司 2020 年全年信息公开均符合标准，无异常情况。

八、企业内部环境管理体系建设与运行情况

说明企业内部环境管理体系的设置、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度的建设和实施情况、相关责任的落实情况等。

我公司严格按照环境保护法的相关规则执行，严格执行环境保护相关法规的管理要求，出现环保问题时第一时间进行上报，并及时由相关的负责人员进行分析解决。

九、其他排污许可证规定的内容执行情况

无

十、其他需要说明的情况